



# PEGA Y SELLA

## PEGAMENTO Y SELLADOR

### DESCRIPCION Y USOS:

Es una emulsión vinílica viscosa de aspecto blanco lechoso de amplia trabajabilidad enfocado para el sector de la construcción, así como también para el maderero y mueblero. Formulado para incorporarse en la mezcla de morteros base cemento para incrementar su dureza y resistencia, optimizando sus propiedades adherentes.

Recomendado para utilizarse en mezclas de morteros cementicios. Auxiliar en promover la adherencia entre sustratos. Antes de pintar, se recomienda para reducir la porosidad en los muros recién enjarrados. En la industria de muebles y en la fabricación de artesanías se emplea como pegamento blanco reforzado.

- Minimiza el desgaste y aumenta la resistencia a la fricción.
- Fácil manejo para su correcta aplicación.
- No es inflamable.

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Apariencia:           | Blanco lechoso         |
| Olor:                 | Ligeramente a amoníaco |
| Tiempo de secado:     | 25 min.                |
| Viscosidad:           | 10,000 - 18,000 cps    |
| PH:                   | 5.0 - 7.0              |
| Tiempo de almacenaje: | 8 meses                |

### PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

|                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Agite efusivamente el envase para integrar los componentes del mismo                                        |  |
| Incorpore poco a poco, agitando la mezcla mientras se vierte el producto para evitar la aparición de grumos |  |
| La cantidad de producto en la mezcla depende de las necesidades requeridas                                  |  |

### RENDIMIENTOS:

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELLAR MUROS ENJARRADOS: | Mezcle una proporción de 5 partes de agua por 1 parte de pega y sella. <b>PEGA Y SELLA</b> |
| MEJORAMIENTO MORTEROS:   | Mezcle 2L de <b>PEGA Y SELLA</b> con agua por saco de 20kg de adhesivo o estucet.          |
| MANUALIDADES:            | Aplique directamente sobre madera, papel, triplay, MDF, etc.                               |



**ALTO RENDIMIENTO**



**GRAN ADHERENCIA**



**INCREMENTA LA DUREZA**



**PROFESIONAL**