



# CELDAIMPER

## IMPER

ESTIREN ACRÍLICO

## 5A

ECO

### DESCRIPCIÓN Y USOS:

Impermeabilizante 5 años base agua con fibras de refuerzo, formulado a base de una emulsión de resinas estiren-acríticas y agregados de excelente calidad, que forman una barrera impermeable auto adherible sobre superficies de concreto, mortero o asbesto. Ideal para evitar filtraciones de humedad en la azotea del hogar. Diseñado para su aplicación en techos o azoteas horizontales con buena inclinación.

- Como impermeabilizante en superficies horizontales y verticales de concreto.
- Como recubrimiento regenerador de impermeabilizantes prefabricados o asfálticos.
- Co-elemento impermeable para sistemas de aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano.
- Evitar el uso en áreas de alto tráfico o bajo enladrillado.

\*Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies es recomendable realizar pruebas previas sobre el área para verificar que exista una adecuada adherencia.

### DATOS TÉCNICOS:

PRESENTACIÓN:	Cubeta de 19 L, Rojo.
RENDIMIENTO PROMEDIO MÍNIMO:	1.1m <sup>2</sup> / L
SECADO AL TACTO:	20 min. a 25°C - 45% de humedad.
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO:	0.38 mm - 0.5 mm
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	mínimo 5°C máximo 35°C
TIEMPO DE ALMACENAJE:	14 meses.
TIEMPO DE VIDA:	5 años.

### PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto. (polvo, grasa, salitre, pintura suelta, óxido, moho, etc.)	
Antes de la aplicación, mezclar el CELDAIMPER 5A ECO durante 1 minuto hasta alcanzar una textura homogénea.	
Puede emplearse una mano de IMPERPRIME como sellador primario.	
No requiere malla de refuerzo. Sin embargo, en caso de superficies críticas, deberá ser empleada una malla de refuerzo la cual dará un mejor desempeño.	
Aplicar con rodillo o cepillo de cerdas mixtas a una mano, aplicar una segunda mano de ser necesario. Dejar secar antes de aplicar la segunda mano.	
El tiempo de secado para su uso en tráfico y lluvias ligeras será de mínimo 24 horas.	



GRAN ELASTICIDAD



LISTO PARA USARSE



FIBRATADO



SECADO RÁPIDO

Elaborado por:  
CONCRETOS LIGEROS PUMICE S.A. DE C.V.

[www.celdacret.com](http://www.celdacret.com)

**CELDACRET**  
PRODUCTOS DE ALTO DESEMPEÑO Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS