



ENDUCRET

COLOR ENDURECEDOR

DESCRIPCION Y USOS:

Es un material en polvo diseñado para pigmentar pisos de concreto. Es un polvo de la mejor calidad ya que contiene cemento Portland de fabricación controlada y endurecedores de la más alta calidad y con altos contenidos de sílice.

- ° Ideal para aplicar en fresco en los siguientes casos: Pulidos, estampados, texturizados con escobilla o peine, acabados con sal, pisos que serán oxidados posteriormente.
- ° Más de 30 colores de línea y colores especiales bajo pedido.
- ° Granulometría adecuada para su fácil integración con el concreto.
- ° Los pigmentos utilizados en su fabricación son permanentes tanto en interiores como en exteriores.

DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	12 m2 por cubeta.
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	> 90 kg/cm2
RESISTENCIA A LA TENSION:	>30 kg/cm2
TIEMPO PROMEDIO DE FRAGUADO:	4 Hr
TIEMPO DE ALMACENAJE:	1 Año.

PREPARACION Y APLICACION:

Agite la cubeta antes de abrir. (Se recomienda vaciar la mitad del producto en una 2da cubeta limpia y seca para facilitar su manejo)	
Aplicar manualmente la primera mano utilizando el 75% del producto a una distancia mayor a los 3m y cuando el clima esté en condiciones de viento favorables.	
Incorpore el color flota o llana de metal, hasta que la superficie quede lisa y uniforme.	
Aplicar la segunda mano de color con el 25% restante de producto, e incorpore del mismo modo que la primera mano.	
En la aplicación de concretos estampados, para un mejor resultado se recomienda el uso de toda la línea de productos CELDACRET.	



ALTO RENDIMIENTO



ECONOMICO



**COLORES
INTENSOS**



PROFESIONAL