



DESMOLCRET

DESMOLDANTE EN POLVO

DESCRIPCION Y USOS:

Producto hidrofóbico que permite el fácil desmolde sobre concreto fresco; disponible en los siguientes colores: gris, neutro, rojo oscuro y claro, café oscuro y claro, terracota, negro, chocolate. (Se puede elaborar al color de su elección, bajo pedido y precio especial).

- Su principal uso es como desmoldante para pisos de concreto estampado.
- Por su variedad de colores, permite dar un segundo color a la superficie.
- Provee una barrera esencial para evitar la succión de los moldes
- Gran rendimiento y fácil aplicación.

DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO:	90 m2 por saco.
PRESENTACIÓN:	Saco de 10 kg.
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses.
APARIENCIA:	Polvo ligero.
DENSIDAD:	2.0 - 2.7 gr/cm3.

PREPARACION Y APLICACION:

Aplique directamente y de manera uniforme sobre la superficie a estampar, cuidando que ésta ya haya sufrido los efectos de "sangrado" del concreto.



Aplicar con mayor precaución a una distancia mayor a los 3m y cuando el clima esté en condiciones de viento favorables.



DESMOLCRET nunca debe llanearse pues integrará al concreto un componente no deseado.



Para un mejor resultado final, se recomienda el uso de toda la línea de productos para concreto estampado CELDACRET.



ALTO RENDIMIENTO



ECONOMICO



**PRODUCTO
HIDROFOBICO**



PROFESIONAL